

1. Instalație de vibronetezire cu diamant a suprafețelor exterioare ale pieselor cilindrice, care include un jgheab (2), executat în formă de tub, pentru alimentare și orientare a pieselor (1), care prin intermediul unui cilindru de antrenare (3), pe suprafața exterioară a căruia sunt executate niște caneluri elicoidale, sunt antrenate în mișcare de rotație în jurul axei sale, un mecanism de acționare (4) pentru acționarea cilindrului de antrenare (3), un suport de ghidare și reglare (16) a unei portscule (13), fixat de jgheab (2) în partea opusă a cilindrului de antrenare (3), un șurub (10) fixat perpendicular jgheabului (2) de suportul de ghidare și reglare (16) cu posibilitatea reglării forței de presiune a portsculei (13) pe suprafața pieselor (1), totodată șurubul (10) comunică cu portscula (13) prin intermediul unei plăci de sprijin (11) și a unor bile (12), iar portscula (13) - cu un diamant (15) prin intermediul unui indenter (14), totodată portscula (13) conține un sprijin (9), care este amplasat cu posibilitatea deplasării longitudinale într-un canal de ghidare (18) a miezului (8) al unui electromagnet (5) cu o priză (6) și un arc (7), amplasat în partea de jos a suportului de ghidare și reglare (16).