

a 2000 0046

Invenția se referă la industria materialelor de construcție, în special la utilajul pentru fabricarea materialelor de compoziție.

Dispozitivul conține colector (1) pentru topitură, cameră de acumulare (2) a topiturii, corp (3) cu încălzitoare (4) montate, piston (5) de refulare, niplu (6) de compensare, șuber (7), strat (8) de metal lichid care formează nodul de refulare a topiturii, corpul (9) compresorului agentului de umplură cu injectoare (10). Dispozitivul mai conține capacul (11) silfonului cu tije (12), perete despărțitor (13) cu orificii coaxiale tijelor (12), totodată capacul (11) silfonului este fixat prin intermediul elementului elastic (14) de fundul corpului. Dispozitivul conține două plăci perforate - inferioară (15) cu orificii conice și superioară (16) cu adâncituri sferice, coaxiale cu orificiile conice. Dispozitivul conține strat (17) de metal lichid cu răcitor (18), pahar (19), tiranți (20) de comandă a paharului (19), fixați de capacul silfonului (21) și de fundul paharului (19).

Paharul (19) răsturnat este plasat în partea superioară a camerei de formare și montat cu posibilitatea deplasării alternative.

Rezultatul constă în sporirea fiabilității nodului de formare a pieselor.

