

Semiremorcă autobasculantă, care conține un șasiu (1), dotat cu o parte mobilă (7), un dispozitiv de remorcare (5) și un suport telescopic (6), pe șasiu (1) fiind instalată articulat o caroserie (2), acționată prin intermediul a doi cilindri hidraulici de basculare (3), care sunt fixați din părțile laterale ale semiremorcii, totodată caroseria (2) este fixată pe șasiu (1) prin elemente de fixare (8), în regim de lucru, caracterizată prin aceea că capetele tijelor cilindrilor hidraulici de basculare (3) sunt fixate articulat de urechile caroseriei (2), iar corpurile cilindrilor hidraulici de basculare (3) sunt fixate articulat cu șasiul (1) prin urechi de fixare (10) ale unui cadru intermediar (4), din partea frontală a căruia sunt executate urechi de fixare (13) ale cadrului (4) de șasiu (1) pentru exploatarea caroseriei (2), iar din părțile laterale ale cadrului (4) sunt executate urechi de fixare (11) ale cadrului (4) de caroserie (2) pentru demontarea acesteia, totodată cadrul intermediar (4) este dotat cu limitatori (9) și știfturi de centrare (12); caroseria (2) este fixată pe cadrul intermediar (4) prin elemente de fixare (8), în regim de păstrare sau reparație.