

1. Semănătoare manuală, care include un cadru, pe care sunt instalate: roata motoare, buncărul, dispozitivul de semănat legat cu tubul de conducere a semințelor, brăzdarul, dispozitivul de acoperire cu sol a rândurilor semănite, caracterizată prin aceea că dispozitivul de semănat conține un rotor cu perii, amplasat în partea inferioară a buncărului, pe arbore și este legat cinematic cu roata motoare, iar mecanismul de dozare montat pe arborele rotorului este executat în forma de disc cu tacheți amplasați uniform, legat cinematic prin intermediul unei pârghii cu o clapetă montată pe tubul de conducere a semințelor, calibratorul fiind executat în forma de disc cu număr și dimensiuni prestabilite de găuri și este amplasat în golul peretelui buncărului, fiind închis din partea exterioară cu un jgheab de direcționare, iar dispozitivul de acoperire cu sol a rândurilor semănite conține un lanț, capetele căruia sunt fixate de ambele părți ale cadrului, iar bucla formată de lanț este lăsată liber după brăzdar, și o roată de tăvălugire a solului instalată după brăzdar, totodată, semănătoarea conține suplimentar un marcator, care este montat pe o bară legată articulat cu cadrul.

2. Semănătoare manuală, care include un cadru, pe care sunt instalate: roata motoare, buncărul, dispozitivul de semănat legat cu tubul de conducere a semințelor, brăzdarul, dispozitivul de acoperire cu sol a rândurilor semănite, caracterizată prin aceea că dispozitivul de semănat conține un rotor cu perii, amplasat în partea inferioară a buncărului, pe arbore și este legat cinematic cu roata motoare, iar mecanismul de dozare montat pe arborele rotorului este executat în forma de disc cu tacheți amplasați uniform, legat cinematic prin intermediul unei pârghii cu o clapetă montată pe tubul de conducere a semințelor, calibratorul fiind executat în forma de disc cu număr și dimensiuni prestabilite de găuri și este amplasat în golul peretelui buncărului, fiind închis din partea exterioară cu un jgheab de direcționare, iar dispozitivul de acoperire cu sol a rândurilor semănite conține un lanț, capetele căruia sunt fixate de ambele părți ale cadrului, iar bucla formată de lanț este lăsată liber după brăzdar, și o roată de tăvălugire a solului instalată după brăzdar, totodată, semănătoarea conține suplimentar un marcator, care este montat pe o bară legată articulat cu cadrul, iar înaintea roții de tăvălugire sunt amplasate labe-săgeți cu aripi, care sunt amplasate pe o tijă legată cu cadrul.